

**Filtri di linea
ad "Y"
esenti da amianto
PN 16
DN 15-200**




Filtri di linea ad "Y" esenti da amianto

- corpo e coperchio in ghisa sferoidale, cestello in acciaio inox e tappo di spurgo in acciaio
- adatti per acqua calda e/o surriscaldata, vapore bassa pressione, impianti trasmissione di calore, equipaggiamento di caldaie o serbatoi in pressione
- scartamento secondo norme EN 558-1 serie 1 - flange forate e dimensionate EN 1092-2 PN 16
- superficie di tenuta con gradino UNI 2229
- cestello composto da cartuccia con fori del diametro come da riga "grandezza maglie"
- temperatura max di esercizio 350°C - pressione max di esercizio 16 Bar
- verniciatura ad acqua RAL 5002, spessore 70 micron

denominazione	materiale	nr. mat. secondo norme EN/DIN
corpo	EN-GJS-500-7	
coperchio	EN-GJS-500-7	
cestello	X 5 CrNi 18-10	
tappo di spurgo	acciaio C 45	

diametro DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
scartamento	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
altezza	90	100	115	135	150	160	180	215	235	280	320	405
grandezza maglie	1	1	1	1	1	1	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6

dimensioni in mm



**Filtri di linea
ad "Y"
esenti da amianto
PN 40
DN 15-200**



Filtri di linea ad "Y" esenti da amianto

- corpo e coperchio in acciaio al carbonio, cestello in acciaio inox, guarnizione tenuta corpo/coperchio in grafite con inserti CrNiSt
- adatti per acqua calda e/o surriscaldata, vapore bassa pressione, impianti trasmissione di calore, equipaggiamento di caldaie o serbatoi in pressione
- scartamento secondo norme EN 558-1 serie 1 - flange forate e dimensionate EN 1092-1
- superficie di tenuta con gradino UNI 2229
- cestello composto da cartuccia con fori del diametro come da riga "grandezza maglie"
- temperatura max di esercizio 400°C - pressione max di esercizio 40 Bar
- verniciatura ad acqua RAL 7038, spessore 70 micron

denominazione	materiale	nr. mat. secondo norme EN/DIN
corpo	acciaio GP 240 GH	
coperchio	acciaio GP 240 GH	
cestello	X 5 CrNi 18-10	
guarnizione corpo/coperchio	grafite con inserti CrNiSt	

diametro DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
scartamento	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
altezza	105	110	120	125	140	145	160	172	202	270	302	380
grandezza maglie	1	1	1	1	1	1	1,25	1,25	1,6	1,6	1,6	1,6

dimensioni in mm