


SERIE 1000

Guarnizioni piane - Esente amianto


Le guarnizioni **serie 1000**, sono composte da fibre cellulosiche, aramidiche o inorganiche esenti da amianto con leganti in elastomero nbr. Queste guarnizioni sono particolarmente indicate per usi universali come ad esempio idrocarburi, acqua, acqua potabile, acqua industriale, acqua di mare, gas e prodotti chimici con bassa aggressione.

SERIE 1000




La **CF1000** e' una guarnizione composta da fibre cellulosiche, esenti da amianto e gomma nbr. E' particolarmente indicata per usi universali limitatamente agli impieghi non gravosi, alle temperature e pressioni medie (T max 200 °C, P max 35 bar). E' adatta per una vasta gamma di fluidi quali acqua, acque industriali, acqua di mare, derivati del petrolio, alcali diluiti, olii animali e vegetali, soluzioni neutre.

SERIE 1100




La **CF1100** è una guarnizione composta da fibre aramidiche, esenti da amianto e gomma nbr. È particolarmente indicata per usi universali, idrocarburi, acqua, acqua potabile, acqua industriale, acqua di mare, gas e prodotti chimici con bassa aggressione. Può essere utilizzato su linee di trasporto gas metano e acqua potabile.

SERIE 1100 Gr X



La **CF1100 Gr.X** è una guarnizione composta da fibre inorganiche, esenti da amianto e gomma nbr. E' particolarmente indicata per usi universali, idrocarburi, acqua, acqua potabile, acqua industriale, acqua di mare, gas e prodotti chimici con bassa aggressione. Il CF1100 Gr.X possiede un'eccellente resistenza termica anche a contatto con vapore, il tutto unito ad una buona classe di perdita. Può essere utilizzato su linee di trasporto gas metano, e acqua potabile. Risponde ai requisiti previsti dalla norma BS7531 Grade X.

SERIE 1200



La **CF1200** è una guarnizione composta da fibre aramidiche, esenti da amianto, grafite lamellare, riempitivi e gomma nbr. È particolarmente indicata per usi con carburanti e lubrificanti, acidi e alcali deboli, olii, vapore saturo. Il CF1200 su richiesta del cliente può essere fornito con un rinforzo interno metallico composto da una rete in acciaio Inox AISI 316.

SERIE 1200 + RETE



Il **CF1200 + rete**, è una guarnizione composta da fibre aramidiche esenti da amianto, grafite lamellare, riempitivi e gomma nbr. E' particolarmente indicata per usi con carburanti e lubrificanti, acidi e alcali deboli, olii, vapore saturo. Per aumentare la resistenza meccanica, viene inserita internamente una rete metallica di rinforzo in acciaio al carbonio (a richiesta la rete metallica può essere in AISI 316). Possono essere forniti fogli e guarnizioni secondo norme DINANSI per flange maschio femmina, RF, FF e a disegno per scambiatori.